

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. CZĘŚĆ OPISOWA

- Opis techniczny

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Z-01 Projekt zagospodarowania działki -skala 1:1000
- Z-02 Plan sytuacyjny -skala 1:500
- D-01 Przekrój 1-1 - skala 1: 50

OPIS TECHNICZNY

Odtworzenie ścieżek (alejek) na terenie cmentarza w Majdanie Królewskim. nr ewid. 1429/3 w miejscowości Majdan Królewski.

1. INWESTOR

Parafia rzymskokatolicka św. Bartłomieja Apostoła
W Majdanie Królewskim

ul. Konfederatów Barskich 6.
36-110 Majdan Królewski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowi :

- Zlecenie Inwestora
- Plan zagospodarowania działki
- Mapa ewidencyjna
- Wizja lokalna w terenie oraz niezbędne pomiary uzupełniające.

3. LOKALIZACJA CHODNIKA

3.1. Stan istniejący

Na terenie cmentarza w Majdanie Królewskim na działce ewid. nr. 1429/3 znajdują się ścieżki gruntowe aleje utwardzone kostką oraz grobowce.

3.2. Projekt

Projektuje się utwardzenie ścieżek na działce nr ewid. 1429/3 w miejscowości Majdan Królewski. Projektowane ścieżki umożliwić będą komunikację pieszą na terenie cmentarza. Dopuszcza się również sporadyczny wjazd samochodów osobowych głównymi alejami na teren cmentarza.

Istniejące ścieżki utwardzone na działce – pozostają bez zmian, alejki projektowane stanowią kontynuację istniejących.

Istniejące alejki gruntowe zostaną zastąpione nowymi alejkami i wyłożonymi kostką.

Projektowane prace nie zakładają wycinki drzew istniejących na cmentarzu, utwardzenie zostanie wykonane z uwzględnieniem drzew istniejących. Kolidujące drzewa zostaną ominięte a ścieżki w tych miejscach zwężone.

4. PARAMETRY TECHNICZNE ALEJEK

- Szerokość w najszerszym miejscu wynosi : 3 m
- Powierzchnia chodnika gr.6cm (etap I) to 1200,40 m²
- Powierzchnia chodnika gr.6cm (etap II) to 689,32 m²

5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA

- Kostka betonowa Partenon Czarny, gr. 6 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa, gr.5 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie, gr. 15 cm
- Grunt rodzimy

Zaprojektowano Obrzeża betonowe 6x20 cm na ławie 36x17cm z oporem 10x10cm z betonu C16/20 ułożone wzdłuż projektowanych ścieżek po obu jego stronach.